


Link do produktu: <https://www.remsport.pl/dodatek-gw25-additiv-150g-holmenkol-p-4747.html>

Dodatek GW25 Additiv 150g HOLMENKOL



| | |
|------------------|------------------------------|
| Cena | 460,00 zł |
| Dostępność | Niedostępny - zadzwoń |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 24139 |
| Producent | Holmenkol |

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Wysokofluorowy dodatek do smarów, produkt niemieckiej firmy **HOLMENKOL**, jest to model GW25 Additiv (numer katalogowy 24139) w kostce o wadze 150g, polecany do mieszania różnych smarów. Dodatek zapakowany w plastikowe, oznaczone i zamykane pudełko.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Hydrocarbonowe smary z wysoką zawartością fluoru zapewniają efekt przyśpieszenia w połączeniu z możliwością zastosowania do szerokiego przekroju temperatur, ale trzeba pamiętać, że smary fluorowe pokazują swoją moc (poślizg) przy średniej i dużej wilgotności powietrza czyli większej od 50%. Dodatkowo są relatywnie trwałe i odporne na ścieranie oraz zwiększają odporność ślizgu na przenikanie brudu.









GW25 Additiv to dodatek wysokofluorowy (HF - High Fluor) z linii Alpin Hybrid Wax, uniwersalny, stosowany przy wilgotności powyżej 75% (zwiększa poślizg). Jest to smar w kostce roztapiany i rozprowadzany za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

W zależności od rodzaju śniegu i wilgotności można go mieszać z innymi smarami (patrz tabelka).

ALPINE HYBRID^{FX} WAX CHART

| | | humidity > 75 % | 50 % – 75 % | < 50 % |
|---|--|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
|  | snow  | | | |
| old dirty  | 0 °C 32 °F | Graph./Moly. : GW 25 1 : 1 | Graph./Moly. | Graph./Moly. |
| new wet  | -2 ~ 0 °C 28 ~ 32 °F | Yellow : GW 25 2 : 1 | Yellow | Yellow |
| new fine  | -7 ~ 0 °C 19 ~ 32 °F | Red : GW 25 2 : 1 | Red | Red |
| old  | -10 ~ 0 °C 14 ~ 32 °F | White : GW 25 2 : 1 | White | White |
| coarse  | -16 ~ -10 °C 3 ~ 14 °F | Blue | Blue | Blue : Graph./Moly. 2 : 1 |
| coarse  | -25 ~ -16 °C -13 ~ 3 °F | Green | Green | Green : Graph./Moly. 2 : 1 |

Charakterystyka techniczna smaru:

Typ smaru: **Racing Additiv**

Dodatek w smarze: **Fluor**

Rodzaj smaru: **High Fluor**

Waga smaru: **150g**

Postać smaru: **Kostka**