

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-hf41-pinkgreen-uhw-spray-150ml-rex-p-5373.html>



Smar HF41 Pink/Green UHW Spray 150ml REX

Cena	182,00 zł
Cena poprzednia	259,00 zł
Dostępność	Dostępny - wysyłka 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	REX4604
Kod EAN	6417839046040
Producent	Rex

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar wysokofluorowy (HF - High Fluor) w płynie, produkt fińskiej firmy **REX**, jest to model HF41 Pink/Green UHW Spray (numer katalogowy REX4604), o pojemności 150ml.

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE



HF41 Pink/Green UHW Spray to smar z serii UHW (Ultra-Hard-Wax), używany w normalnych warunkach w zakresie temperatur wynoszących od +5°C do -20°C przy wilgotności powietrza od 40% do 90% polecany na śniegi stare, agresywne, przetransformowane oraz od -12°C do -20°C polecany na zimne śniegi. Jest smarem bardzo łatwym w aplikacji (wystarczy nanieść go na ślizg, dla lepszego efektu można go wetrzeć w ślizg przy pomocy korka naturalnego, a następnie wypolerować powierzchnię ślizgu szmatką polerską lub filcem i gotowe (ten proces nazywamy smarowaniem na zimno).

Smar HF41 Pink/Green UHW Spray to smar z dużą domieszką fluoru (związek hydrofobowy), który zapewnia dużo lepszy poślizg niż smary nie mające tego dodatku. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza powyżej 60%, pokazuje na co go stać. Idealny na treningi lub starty w zawodach. Może być używany jako podkład pod smary 100% fluoro lub jako smar ostateczny.

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,

-
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria smarów HF Spray World Cup Racing Service liczy sobie trzy smary:

- [smar HF21 Blue Spray](#),
- [smar HF21 Graphite Spray](#),
- [smar HF11 Yellow Spray](#),
- [smar HF41 Pink/Green UHW Spray](#).

Charakterystyka techniczna smaru:

Pojemność smaru: **150ml**

Postać smaru: **Spray**

Typ smaru: **Racing**

Dodatek w smarze: **Fluor**

Rodzaj smaru: **High Fluor**

Zakres temperatur: **-2°C do -8°C**