

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-syntec-race-alpin-cold-30g-holmenkol-p-4553.html>



## Smar Syntec Race Alpin Cold 30g HOLMENKOL

Cena	<b>600,00 zł</b>
Dostępność	<b>Nieprodukowany</b>
Numer katalogowy	<b>24543</b>
Kod EAN	<b>4250081645430</b>
Producent	<b>Holmenkol</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w proszku z serii Syntec Race Alpin czyli 100% fluor synthesis powder, produkt niemieckiej firmy **HOLMENKOL**, jest to model Syntec Race Cold Alpin (numer katalogowy 24453) o wadze 30g.

### **PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE**

Pełnofluorowe (100 % fluor, który posiada bardzo dobre właściwości hydrofobowe) smary do nart zjazdowych, nart biegowych czy deski snowboardowej wybierane przez ekspertów i zawodników. Wszędzie tam gdzie liczy się każda "tysięczna sekundy". Przeznaczone głównie do użytku w sportowych nartach z grupy RACE. Nakłada się je jako kolejną i ostatnią warstwę na smar podkładowy (bazowy) dlatego nazywamy je smarami finiszowymi.

Smary fluorowe z tej grupy (100% Fluor) dają najszybszy poślizg z jakichkolwiek innych dostępnych na rynku - bezkonkurencyjne w porównaniu do smarów, których receptura jest oparta na tradycyjnej parafinie. Jest to nowa linia smarów opartych na syntetycznym fluorze (High Fluor Synthese-Pulver), przetestowana podczas zjazdów w Pucharze Świata.

Smar **Syntec Race Cold Alpin** przeznaczony do konkurencji alpejskich, ma zastosowanie na suchy i bardzo zmrożony śnieg, w temperaturze mieszczącej się w zakresie od -12 C do -20 C i dużej wilgotności powietrza wynoszącej powyżej 70%.

### **ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:**

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Linia smarów Syntec Race Alpin **HOLMENKOL** liczy sobie trzy modele:

- [Syntec Race WET Alpin](#),
- [Syntec Race Mid Alpin](#),
- [Syntec Race Cold Alpin](#).



#### Charakterystyka techniczna smaru:

Rodzaj smaru: **100% Fluor**

Waga smaru: **30g**

Zakres temperatur: **-12°C do -20°C**

Postać smaru: **Proszek**

Typ smaru: **Racing**

Dodatek w smarze: **Fluor**

Temperatura żelazka: **160°C-170°C**

#### Sposób użycia

Można go używać stosując metodę nakładania smaru tzw. na gorąco (aplikacja za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego)



lub aplikacja na zimno wcieranie smaru w proszku przy pomocy korka naturalnego lub filcu.





na sam koniec wyszczotkować szczotką z włosiem naturalnym (końskim)



za pomocą szmatki zbieramy pozostałości smaru po szczotkowaniu, a na koniec przecieramy ślizg szmatką antystatyczną

