

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/smar-techno-red-250g-solda-p-3493.html>

## Smar Techno Red 250g SOLDA



Cena	<b>51,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny - zadzwoń</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>0817Y-250</b>
Kod EAN	<b>8050450941073</b>
Producent	<b>Solda</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Hydrocarbonowy smar serwisowy do nart zjazdowych, nart biegowych i desek snowboardowych, produkt włoskiej firmy **SOLDA**, jest to model Techno Red (numer katalogowy 0817Y-250) o wadze 250g (duża kostka serwisowa, bez opakowania).

### PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Smary hydrocarbonowe (H - hydrocarbon) polecane na każdy rodzaj śniegu, stosowane w niskiej i średniej wilgotności powietrza mniejszej od 40%.

**Techno Hydrocarbon Red** to smar twardy w kostce do stosowania na gorąco (rozprowadzany za pomocą specjalnego żelazka narciarsko-snowboardowego) lub na zimno (wcieramy go w ślizg), duża kostka o wadze 250g, kolor smaru czerwony, stąd jego nazwa. Ma zastosowanie w normalnych warunkach śniegowych. Jeżeli chodzi o temperatury, można go stosować w zakresie normalnych, zimowych temperatur wynoszących od -3 do -10 stopni C (temperatura śniegu) lub od +1 C do -14 C (temperatura powietrza) przy wilgotności powietrza wynoszącej ponad 40%.

Może być używany jako samodzielny smar do jazdy lub jako smar podkładowy (smar bazowy) pod smary nisko i średniofluorowe.

### ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

- szybsza jazda (poślizg),
- większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
- ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
- ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Linia smarów **Techno Hydrocarbon SOLDA** obejmuje następujące smary, które występują w różnych gramaturach wagowych (250g, 500g i 1000g).

- [smar Techno Red](#),
- [smar Techno Green](#).

### Charakterystyka techniczna smaru:

Postać smaru: **Kostka**

---

Typ smaru: **Base**  
Rodzaj smaru: **Hydrocarbon**  
Waga smaru: **250g**  
Zakres temperatur: **+1°C do -14°C**  
Temperatura żelazka: **120°C-130°C**

## Sposób użycia

Czysty i niezabrudzony ślizg szcztokujemy twardą szczotką miedzianą, brązową, mosiężną lub stalową (w zależności od producenta) celem odświeżenia struktury na ślizgu



Nakładamy (rozgrzewamy) smar za pomocą żelazka narciarsko-snowboardowego (temperatura żelazka zależy od temperatury topnienia smaru)



Rozprasowujemy smar po całym ślizgu

